COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 09.11.2026

Котломоечная машина Apach Cook Line AK 900P (919293) с помпой

Цена с НДС: 358 042 руб.

Артикул: **292630**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	120 / 240 / 360 / 480 / 600
Размер кассеты, мм	500x600
Производительность, корзин/час	30
Подключение к горячей воде	да
Дозатор ополаскивающего средства	да
Дозатор моющего средства	да
Помпа слива	да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.84
Ширина, мм	600
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	59
Вес (с упаковкой), кг	67

Котломоечная машина Apach Cook Line AK 900P (919293) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки котлов, противней, подносов и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена электронным управлением, функцией Thermostop, двухпоточной помпой, дренажной системой и сварным баком. Материал корпуса и разбрызгивателей - высококачественная нержавеющая сталь.

В комплекте 1 базовая кассета, сливной шланг и заливной шланг.

Технические характеристики:

- Производительность по тарелкам: 240 шт/ч
- Размер подносов и гастроемкостей: 600x400 мм и GN1/1
- Температура:
  - Мойка: 60 °C
  - Ополаскивание: 80 °C
  - Подключаемой воды: от 15 до 55 °C
- Объем:
  - Бойлер: 7 л

    - Бак: 23 л
- Мощность:
    - ТЭН бойлера: 7 кВт
    - ТЭН бака: 2.1 кВт
    - Моечный насос: 0.7 кВт
- Высота загрузочного купола: 405 мм
- Расход воды за цикл: 2.4 л
- Давление воды на входе: от 2 до 4 бар
- 9 программ:
    - 5 стандартных циклов 120 / 240 / 360 / 480 / 600 сек.
    - 3 специальных цикла
    - Цикл мойки
- Функция Thermostop (ополаскивание при установленной оператором температуре)
- Уникальная двухпоточная помпа DuoFlow с двумя выходами водяного потока, подключаемыми непосредственно к моющим рукавам без разветвителя, обеспечивает:
    - Сокращение потребления электроэнергии на 20-30%
    - Снижение уровня шума на 50%
    - Оптимальное распределение воды без потери напора
- Дренажная система Overflow позволяет оставлять до 83% чистой воды, поступившей в процессе ополаскивания, в баке для последующего цикла мойки
- Фильтры бака
- Двойные стенки двери и корпуса

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.