

Коммерческое предложение от 24.12.2025**Шкаф низкотемпературный биомедицинский Haier DW-86L486 (486 л, -40...-86 °C)****Цена с НДС: 799 620 руб.****Артикул: 311703****Ожидается**

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Температурный режим, °C	от -40 до -86
Исполнение двери	глухая
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	486
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	945
Глубина, мм	900
Высота, мм	1980
Вес (без упаковки), кг	290
Вес (с упаковкой), кг	310

Биомедицинский низкотемпературный морозильник [Haier DW-86L486](#) предназначен для длительного хранения различных биологических материалов — препаратов крови (эритроцитарной и лейкоцитарной массы и др.), кожной и костной ткани, микробных культур, генетических образцов и других биоматериалов при температуре от -40 до -86 °C. Оборудование используется в учреждениях здравоохранения, научно-исследовательских центрах, контрольных лабораториях, на станциях переливания крови и биотехнологических предприятиях. Подходит для хранения вакцины Pfizer BioNTech против COVID-19.

Модель оснащена микропроцессорной системой управления с цифровым дисплеем и технологией VIP-изоляции на основе вакуумных панелей высокой плотности. Каскадная система охлаждения с компрессором Danfoss обеспечивает стабильное поддержание температуры.

Для безопасности эксплуатации предусмотрены световая и звуковая сигнализация, функция «U-COOL» с уведомлениями о неисправностях по SMS и возможностью дистанционной настройки критических параметров. Морозильник оборудован замком от несанкционированного доступа и системой самодиагностики основных узлов и механизмов.

Технические характеристики:

- Объем: 486 л
- Функция U-COOL с информированием о неисправностях и удалённым управлением
- Уникальная технология поддержания температуры с высокоплотными вакуумно-изоляционными панелями

- Электронное управление с микропроцессором и цифровой дисплей
- Дополнительная защита компрессора от скачков напряжения и функция плавного пуска
- Возможность установления пароля для предотвращения несанкционированного изменения параметров
- Система самодиагностики
- Цифровой индикатор температуры
- Световая и звуковая сигнализация неисправностей
- USB порт для подключения внешних устройств
- Ножки и колеса
- Эргономичная рукоятка с замком

Дополнительные опции:

- Температурный самописец, CO2 бэкап и LN2 бэкап
- Интерфейс RS232/RS485

*Внимание! Товар относится к прослеживаемым. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для совершения покупки необходимо подключение к ЭДО.**

**Данный товар относится к списку НСПТ. С 01.07.2021 г. выставление электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) через систему электронного документооборота (ЭДО) для таких товаров обязательно.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.