

Коммерческое предложение от 13.05.2026

Мармит паровой Luxstahl MBП (С)-1500 Premium (столешница из искусственного камня)

Цена с НДС: 171 993 руб.

Артикул: **238927**

Под заказ



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Температурный режим, °С | от 0 до 85 |
| Тип нагрева | водяной |
| Тип | мармит для 2-х блюд |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 720 |
| Высота, мм | 1410 |
| Вес (без упаковки), кг | 100 |
| Вес (с упаковкой), кг | 130 |

Мармит [Luxstahl MBП \(С\)-1500 Premium](#) используется в составе линии раздачи для поддержания в горячем состоянии 2х блюд, соусов и различных гарниров на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена терморегулятором, тремя ПЭНами и верхней полкой. Материал полки - закаленное стекло толщиной 6 мм, материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 430](#) толщиной 1 мм, материал столешницы - искусственный камень.

В комплекте 2 шт - GN1/1x150, 2 шт - GN1/2x150 и 3 шт - GN1/3x150.

Технические характеристики:

- Объем заливаемой воды: 15 литров
- Рабочая температура воздуха в ванне не более 85 °С
- Время разогрева до рабочей температуры не более 30 минут
- Вместимость гостроемкостей: 4xGN 1/1 глубиной 150 мм
- Направляющая для подносов: профильная труба 25x25 мм
- Органы управления с обратной стороны фасада с целью обеспечения удобного доступа для обслуживающего персонала и соответствия требованиям техники безопасности
- Комплект дверей в нише
- Углы столешницы тщательно заварены и отшлифованы
- Крепление фасадов без видимых крепежных элементов за счет направляющих для подносов

- Регулируемые опоры из ударопрочного ABS-пластика

Опционально доступно к заказу:

- Боковой фасад
- Окраска фасада в любой цвет RAL
- Декоративная подсветка
- Направляющие без стыков длиной до 6 метров
- Направляющая из искусственного камня

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.