

**Коммерческое предложение от 22.12.2025****Шкаф низкотемпературный биомедицинский Haier DW-86L338 (338 л, -40 ... -86 °C)****Цена с НДС: 713 580 руб.****Артикул: 766684****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	6 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Китай
<b>Температурный режим, °C</b>	от -40 до -86
<b>Исполнение двери</b>	глухая
<b>Тип охлаждения</b>	динамическое
<b>Объем, л</b>	338
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.9
<b>Ширина, мм</b>	920
<b>Глубина, мм</b>	975
<b>Высота, мм</b>	1846
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	238
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	278

Биомедицинский низкотемпературный морозильник [Haier DW-86L338](#) используется для хранения различных препаратов, включая эритроцитарную и лейкоцитарную массу, а также кожную и костную ткани, микробные агенты, вирусы, бактерии, генетические и другие биологические материалы на станциях переливания крови, в больницах, санитарно-эпидемиологических службах, научно-исследовательских институтах, контрольных лабораториях, а также в химических и биотехнологических компаниях. Модель оснащена микропроцессорным блоком управления, светодиодным дисплеем, световой и звуковой сигнализацией, замком, колесиками для передвижения и регулируемыми ножками.

**Технические характеристики:**

- Объем: 338 л
- Количество полок: 3 шт
- Количество внутренних дверей: 2 шт
- Хладагент: HC
- Уровень шума: 50 дБ
- Регулировка температуры с шагом 1 °C в диапазоне от -40 °C до -86 °C
- Заданный пользователем температурный режим контролируется встроенным микропроцессором
- Информация о заданном температурном диапазоне, текущей температуре в морозильной камере выводится на светодиодный дисплей
- Защита рабочих настроек от изменений с использованием пароля
- Конструкция с вакуумной изоляционной панелью предотвращает теплопотери и снижает потребление электроэнергии

- Аварийная звуковая и световая сигнализация при отклонении от заданного температурного режима, неисправности датчика, чрезмерно высокой температуре окружающей среды, сбоях электропитании, открытой дверце, низком заряде батареи
- Имеет контроллер со встроенной системой самодиагностики важнейших узлов и механизмов
- Оснащён оптимизированной каскадной системой охлаждения и высокоэффективным компрессором Danfoss
- Включает сверхтонкую, высокоэффективную термоизоляцию повышенной плотности и имеет трёхуровневую герметизацию для снижения обмерзания
- Наличие VIP технологии поддержания температуры, при помощи которой увеличивается полезный объем морозильника без потери теплоизоляционных свойств, что в свою очередь помогает снижать потребление энергии
- Возможность дооснащения системой U-COOL, которая информирует через SMS о возникновении любой внештатной ситуации
- Дополнительная защита от скачков напряжения, функция плавного пуска/остановки компрессора
- Ручной режим разморозки
- USB-порт для сохранения и последующей печати протоколов работы холодильника
- Возможность дооснащения дополнительно регистратором температуры, резервной энергонезависимой системой охлаждения на основе углекислого газа или жидкого азота, стеллажами из нержавеющей стали и криобоксами
- Рекомендован для безопасного хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19

**Опционально доступно к заказу:**

- Температурный самописец
- RS 232/485 интерфейс
- CO<sub>2</sub> бэкап - система
- LN<sub>2</sub> бэкап - система

*Внимание! Товар относится к прослеживаемым. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для совершения покупки необходимо подключение к ЭДО.\**

*\*Данный товар относится к списку НСПТ. С 01.07.2021 г. выставление электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) через систему электронного документооборота (ЭДО) для таких товаров обязательно.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.