

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Шкаф холодильный фармацевтический Haier HYCD-282 (282 л, +2 ... -40 °С) с металлическими дверями

Цена с НДС: 355 806 руб.

Артикул: **192332**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Температурный режим, °С	от 2 до -40
Исполнение двери	глухая
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	282
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.4
Ширина, мм	736
Глубина, мм	660
Высота, мм	1810
Вес (без упаковки), кг	145
Вес (с упаковкой), кг	160

Холодильный шкаф [Haier HYCD-282](#) предназначен для хранения вакцин, фармацевтических препаратов, крови и эритроцитов, а также биологических образцов на станциях переливания крови, в банках крови, больницах, санитарно-эпидемиологических службах, лабораториях научно-исследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения. Модель оснащена микропроцессорным блоком управления, двойным дисплеем, световой и звуковой сигнализацией и колесиками. Материал холодильной и морозильной камеры - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Объем холодильной камеры: 185 л
- Объем морозильной камеры: 97 л
- Температура в холодильной камере: от 2 до 8 °С
- Температура в морозильной камере: от - 10 до - 40 °С
- Количество полок в холодильной камере: 3/1 шт
- Количество корзин в морозильной камере: 2 шт
- Хладагент: Без хлорфторуглеродов
- Уровень шума: 43 дБ
- Двойной высокоэффективный компрессор Danfoss для обеспечения повышенной скорости функции замораживания
- Оснащен оптимизированной каскадной системой охлаждения EMB

- Точность поддержания заданной температуры в холодильной камере составляет 0,1 °С, в морозильной камере 1 °С
- Встроенная система принудительной циркуляции воздуха для равномерного охлаждения всего объема камер и поддержания необходимого температурного режима хранения
- Ручной режим разморозки
- Двойной дисплей для отображения заданной и текущей температуры в холодильной и морозильной камерах
- Звуковая и световая сигнализация при отклонении от заданного температурного режима, неисправностях в работе холодильника, низкого уровня заряда аккумулятора, высокой температуры окружающей среды
- Встроенная аккумуляторная батарея для поддержания работы системы управления в случае перебоев электропитания. Аккумулятор не обеспечивает работу холодильника, он необходим для сохранения заданных параметров, индикации температурного режима и работы сигнализации до 48 часов
- Усовершенствованная система изоляции с двойными уплотнениями для предотвращения теплопотери
- Автоматическая запись температурных параметров в течение 1 месяца
- Наличие USB-порта для сохранения и последующей печати протоколов работы холодильника
- Для удобного перемещения холодильника предусмотрены ролики
- Международный сертификат CE
- Подходит для хранения вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) Спутник V (Гам-Ковид-Вак)

Опционально доступно к заказу:

- Дистанционная сигнализация
- Подключения к системе беспроводного мониторинга холодовой цепи
- Установка замка для защиты от несанкционированного доступа

*Внимание! Товар относится к прослеживаемым. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для совершения покупки необходимо подключение к ЭДО.**

**Данный товар относится к списку НСПТ. С 01.07.2021 г. выставление электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) через систему электронного документооборота (ЭДО) для таких товаров обязательно.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.