

## Коммерческое предложение от 03.06.2026

### Шкаф для созревания мяса Fagor FMA-900 B

**Цена с НДС: 371 843 руб.**

Артикул: **785348**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Испания
Температурный режим, °C	от 1 до 20
Исполнение двери	прозрачная
Объем, л	149
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.29
Ширина, мм	620
Глубина, мм	600
Высота, мм	925
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	70

Шкаф [Fagor FMA-900 B](#) используется для охлаждения, хранения и вызревания мяса, птицы, колбасы, рыбы, ветчины, сыра и салями на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах и в домашних условиях. Модель оснащена электронным управлением, цифровым дисплеем, сигнализацией при изменении температуры, УФ лампой, магнитным уплотнителем, светодиодным освещением, замком двери, съемными решетками, 2 передними регулируемые ножками и 4 задними роликами. Материал корпуса - нержавеющая сталь окрашенная в черный цвет, материал внутренней отделки - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#) толщиной 60 мм, материал двери - двойной стеклопакет.

В комплекте блок гималайской соли - 2 шт, [эпоксидная решетка 482x368 мм](#) - 1 шт, [лоток для соляного блока](#) - 1 шт и [эпоксидная решетка 467x277x62.5 мм](#) - 1 шт.

#### Технические характеристики:

- [Статическое охлаждение](#)
- Хладагент: R600a
- Максимальная грузоподъемность решеток: до 40 кг
- Равномерное распределение температуры и внутренней влажности
- Функцией энергосбережения для обеспечения оптимального контроля хранения продуктов
- 10 аварийных сигналов НАССР, которые срабатывают при больших колебаниях температуры и отключении питания устройств
- УФ-лампа для стерилизации воздуха для предотвращения размножения бактерий внутри отделения
- Двери имеют фиксированное положение 120° и автоматически закрываются при открытии менее 90°
- Автоматическое испарение талой воды

- Внутренняя система принудительного охлаждения с энергосберегающими электронными компонентами гарантирует оптимальную эффективность и производительность оборудования
- Оптимальная система циркуляции воздуха обеспечивает равномерное и равномерное распределение воздуха по всему оборудованию, что способствует более длительному хранению продуктов
- Полиуретановая изоляция, залитая под высоким давлением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.