

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Шкаф расстоечный Kocateq YXD L 16 NW LED

Цена с НДС: 317 496 руб.

Артикул: **552710**

Есть в наличии



| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Количество уровней | 16 |
| Тип gastronorm/противня | 600x400 мм |
| Расстояние между уровнями, мм | 80 |
| Управление | независимое управление |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Ширина, мм | 692 |
| Глубина, мм | 910 |
| Высота, мм | 1970 |
| Вес (без упаковки), кг | 116 |
| Вес (с упаковкой), кг | 127 |

Шкаф расстоечный [Kocateq YXD L 16 NW LED](#) используется для расстойки тестовых заготовок на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена сенсорным управлением, автоматическими режимами, таймером, звуковым индикаторами окончания, подсветкой и регулируемыми ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющей сталь [AISI 201](#).

Противни и полки в комплект не входят.

Технические характеристики:

- Размер камеры: 630x580x1390 мм
- Таймер: от 0 до 24 ч
- Хладагент: R600a
- Компрессор: NEU2178GK, 1 HP
- Возможность запрограммировать время расстойки для каждого дня недели
- Retarder proofer с автоматическим и ручным режимом работы
- Автоматический режим: последовательное автоматическое выполнение 4-х шагов с индивидуально программируемыми значениями параметров температуры
 - 1 шаг – шоковое замораживание при температуре до -18°C
 - 2 шаг охлаждения
 - 3 шаг предварительная расстойка
 - 4 шаг окончательная расстойка при температуре до 50°C
- Диапазон регулировки влажности 0-99%

- Точность автоматического поддержания влажности с учетом гистерезиса $\pm 10\%$
- Климатический класс: N (+18 +32 °C)
- Активная система увлажнения, для равномерного и быстрого распределения влаги во внутреннем объеме
- Конвективная система охлаждения с помощью холодильной машины с воздушным охлаждением конденсатора и герметичным компрессором
- Толщина тепловой изоляции каждой из сторон 60 мм, тепловая изоляция двери 55 мм
- Конвективная система нагрева на стадии расстаявания
- Глубина с открытой дверью: 1500 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.