

## Коммерческое предложение от 13.05.2026

### Шкаф шоковой заморозки Lainox ZOOM BOOSTED ZOE081BA

**Цена с НДС: 661 455 руб.**

Артикул: **346329**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	9
Тип gastronorm/противня	от GN 1/1 до 600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	73
Холодильный агрегат	встроенный
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	40
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	25
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.6
Ширина, мм	870
Глубина, мм	790
Высота, мм	1460
Вес (без упаковки), кг	150
Вес (с упаковкой), кг	190

Шкаф шоковой заморозки [Lainox ZOOM BOOSTED ZOE081BA](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для максимально быстрой заморозки и охлаждения различных продуктов питания. Модель оснащена сенсорным управлением, дисплеем 2.8", щупом, ручным и автоматическим размораживанием, термopредохранителем, микровыключателем вентилятора при открытой дверцы, обогревом дверной рамы, индикацией аварийных сигналов, эргономичной рукояткой и магнитным уплотнением. Материал корпуса, внутренней облицовки, дверей и съемных Z-образные направляющих - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал изоляции - пенополиуретан высокой плотности (42 кг/м3) толщиной 60 мм без HCFC, материал съемных опор - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304 18/10](#),

#### Технические характеристики:

- Шоковое охлаждение и заморозка в режимах: мягкий и интенсивный
- Хранение при 3°C в конце цикла охлаждения

- Хранение при -18°С в конце цикла заморозки
- Автоматический цикл санитарной обработки рыбы
- Автоматический цикл отверждения мороженого
- Цифровые органы управления с дисплеем для отображения установленных и замеренных значений
- Степень защиты: IPX5
- Готовых к использованию рецептов
- 20 настраиваемых программ для ваших рецептов
- Bluetooth
- Температурный щуп с подогревом, 1 точка измерения
- Предварительное охлаждение
- Штампованное накопительное внутреннее днище
- Нагревательный элемент защиты от конденсата на коробе под магнитной прокладкой
- Устройство оттайки и испарения водяного конденсата без дополнительной электроэнергии
- Устройство для работы с газом R452A, R290 или по запросу R744 (CO2)
- Испаритель с высокой степенью обдува для обеспечения максимальной эффективности системы охлаждения
- Электровентиляторы непрямого потока на продукт
- Температура окружающей среды: 43°С
- Рабочая температура: до -10°С

**Опционально доступно к заказу:**

- Стерилизатор Sterilox SXIA3
- Съёмный стерилизатор
- Комплект поворотных колес с тормозом

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.