COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 19.11.2026

Кофемашина KAFFIT COM X580S



Цена с НДС: 245 500 руб.

Артикул: **580399**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Финляндия
Емкость контейнера для отработанного кофе	45
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	автоматическая
Объем бойлера, л	0.7
Емкость контейнера для кофе, кг	1.2
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	да
Капучинатор	да
Подключение к водопроводу	да
Цвет	черный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.5
Ширина, мм	560
Глубина, мм	380
Высота, мм	690
Вес (без упаковки), кг	31
Вес (с упаковкой), кг	34

Кофемашина KAFFIT COM X580S предназначена для приготовления кофе и напитков на его основе с живым молоком и напитков с порошком (сухое молоко, шоколад и т.д.) на предприятиях общественного питания и торговли, заправках, в офисах и гостиницах. Модель оснащена контейнером для кофейных зерен, 2 контейнерами для сухих ингредиентов, стальной кофемолкой с плоскими жерновами и 10.1- дюймовым цветным сенсорным ЖК-дисплеем. Материал жерновов - сталь.

Технические характеристики:

- Меню из 22 напитков:
  - Ристретто
  - Эспрессо
  - Американо

    - Лунго
    - Крем кофе
    - Капучино
    - Латте
    - Латте-макиато
    - Американо L
    - Двойной Ристретто
    - Двойной Эспрессо
    - Двойной Капучино
    - Двойной Латте
    - Двойной Латте-макиато
    - Моккачино
    - Порция горячего молока
    - Порция молочной пены
    - Горячий шоколад
    - Кофейник
    - Порция горячей воды
    - Программирование дополнительных напитков
- Регулируемое заварное устройство
- Система предварительной ароматизации
- Активный контроль наличия кофейных зерен и сухих ингредиентов
- Использование живого молока
- Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных отходов
- Система нагрева: 2 бойлера
- Система подачи жидкости: помпа
- Индикатор состояния обслуживания
- Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи
- Возможность настройки степени жесткости воды
- Возможность кратковременных настроек параметров напитков
- Возможность запрограммировать 3 разных объема на один напиток
- Предзаказ: возможность поставить напитки в очередь на приготовление
- Возможность блокировки напитков
- Возможность установки пароля по уровням доступа: администратор, технический специалист, специалист по обслуживанию
- Запрет на изменения рецептуры напитков в процессе приготовления
- Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления
- Программируемая степень крепости кофе
- 3 степени крепости кофе для каждого процесса приготовления
- 3 варианта программируемой температуры заваривания
- Программируемое количество молока / сухого молока / шоколада
- Температура горячей воды с возможностью поступенчатого программирования
- Программируемое количество горячей / холодной воды
- Программируемое время:
    - выключения: 0-24 часа (по дням недели)
    - автоматического включения: 0-24 часа (по дням недели)
- Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка
- Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока
- Автоматическая промывка системы приготовления сухого молока / шоколада
- Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления сухого молока / шоколада
- Индикационная полоса: строка состояния приготовления напитков и проведения программ обслуживания
- Отображение контактов службы технической поддержки и серийного номера на главной странице дисплея
- Отдельный дозатор горячей воды
- Функция загрузки собственного видео для продвижения бренда и рекламы
- Рекомендованная максимальная суточная производительность: 150 порций
- Диапазон заданной длительности до автоматического включения/отключения: от 0 до 24 ч
- Объем заварного устройства: от 9 до 22 гр
- Количество воды для предварительной ароматизации: от 14 до 28 мл
- Давление насоса: 15 бар
- Емкость бункера отработанной воды: 2 л
- Количество контейнеров для кофейных зерен:1

- Количество контейнеров для сухих ингредиентов: 2
- Объем контейнеров для сухих ингредиентов: 1500 (левый)+1200 (правый) гр
- Программируемое количество воды для приготовления чая: от 25 до 450 мл
- Диапазон регулировки высоты дозатора: от 2 до 160 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм
- Габариты в упаковке: 525x740x700 мм
- Опционально доступны к заказу стример (паровая трубка), дренажная труба для слива отработанной воды, система автоматического сброса отходов и функция подключения к водопроводу и бутилированной воды

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.