

## Коммерческое предложение от 30.06.2026

### Фризер для мягкого мороженого GELPROM GP100AUTO-SP

**Цена с НДС: 645 120 руб.**

Артикул: **889456**

Есть в наличии



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Гарантия                   | 6 мес.     |
| Страна-производитель       | Китай      |
| Количество емкостей        | 1          |
| Тип установки              | настольный |
| Объем одной емкости, л     | 12         |
| Производительность, кг/час | 14.4       |
| Объем, л                   | 12         |
| Подключение, В             | 220        |
| Мощность, кВт              | 1.85       |
| Ширина, мм                 | 323        |
| Глубина, мм                | 811        |
| Высота, мм                 | 865        |
| Вес (без упаковки), кг     | 120        |
| Вес (с упаковкой), кг      | 135        |

Фризер [GELPROM GP100AUTO-SP](#) используется для приготовления мягкого мороженого из сухой смеси и молока или воды на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, автоматическим контролем консистенции мороженого, индикацией количеств смеси, счетчиком приготовленных порций, оттайкой цилиндра, рычагом раздачи с автоматическим возвратом и сменными скребками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Производительность: 21.6 л/час
- Объем:
  - Цилиндр: 2 л
  - Бункер: 12 л
- Время готовности к выдаче: от 6 до 8 мин
- Температура окружающей среды: до 40 °С
- Возможность производить мороженое различной твердости, температуры подачи и взбитости
- Автоматический блок циклической раздачи мороженого с лифтом для рожка, активация цикла нажатием кнопки
- Система автоматической пастеризации смеси: нагрев смеси до 65 °С и последующее поддержание ее при этой температуре в течение 30 мин. перед быстрым охлаждением до температуры хранения 4 °С
- Гравитационная подача смеси

- Аэраторная трубка с регулировкой уровня насыщенности воздухом
- Охлаждаемый бункер с поддержанием температуры, датчиком уровня и системой перемешивания для поддержания необходимой консистенции смеси
- Особая конфигурация мешалки: для улучшения процесса смешивания на этапе замораживания
- Воздушное охлаждение конденсатора
- Формат работы: самообслуживание
- Хладагент R404

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.