

## Коммерческое предложение от 09.07.2026

### Льдогенератор Hoshizaki IM-130PE

**Цена с НДС: 819 326 руб.**

Артикул: **599006**

Ожидается



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Япония
Тип льда	кубиковый лед
Тип подачи воды	подключение к воде
Бункер для льда	с бункером
Вместимость бункера, кг	50
Тип охлаждения	воздушное
Производительность, кг/сут	116
Подключение, В	220
Ширина, мм	704
Глубина, мм	506
Высота, мм	1210
Вес (без упаковки), кг	71
Вес (с упаковкой), кг	81

Льдогенератор [Hoshizaki IM-130PE](#) нашел свое применение в барах и ресторанах, на предприятиях общественного питания и торговли для производства [кубикового льда](#). Замкнутый водяной цикл, позволяет получить кристально чистый лед, так как количество мест возможного проникновения посторонних примесей уменьшается. Корпус выполнен из нержавеющей стали (кроме задней стенки), обеспечивающей высокие гигиенические и эксплуатационные качества, теплоизоляция - из вспененного полиуретана.

*В комплект поставки входят совок для льда, монтажный комплект, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и заводская упаковка.*

#### Особенности:

- Воздушное охлаждение
- Полностью автоматизированный цикл производства льда
- Автоматические циклы ополаскивания: максимальная прозрачность льда и защита компонентов от накипи
- Контроль заполнения бункера
- Уведомления об очистке водяного контура и конденсатора
- Энергосберегающий режим ожидания
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Эффективный магнитный двигатель насоса постоянного тока с переменной частотой вращения:

- интеллектуальный контроль подачи воды для предотвращения утечек, образования сколов и помутнения кубиков льда
- Closed Cell System: запатентованная система производств льда в индивидуальных ячейках для получения компактных, твердых и геометрически идеальных кусочков
  - Оптимизированная конструкция резервуара для воды для снижения ресурсопотребления
  - Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
  - Съёмное уплотнение двери для удобства замены, очистки и дезинфекции
  - Легкосъёмные насос и резервуар для воды
  - Моющийся воздушный фильтр с удобным доступом
  - Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
  - Высокоэффективная теплоизоляция корпуса
  - Продуманная конструкция с концепцией Plug and Play: оптимальные заводские настройки параметров с возможностью регулировки, быстрые монтаж и подключение
  - Компактные габариты для оптимизации пространства в малых помещениях
  - Степень защиты оболочки: IP20
  - Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 1 до 40 °C
  - Диапазон температуры воды на входе: от 5 до 35 °C
  - Диапазон давления воды на входе: от 0,5 до 8 бар
  - Сила тока автомата защиты: 10 А
- Сила тока предохранителя: 5 А
- Теплоотдача при температуре окружающей среды 32 °C и воды на входе 21 °C: 1,45 кВт
- Суточная производительность соответственно температуре окружающей среды / воды на входе:
  - 10 / 10 °C : 116 кг
  - 21 / 15 °C: 107 кг
  - 32 / 21 °C: 96 кг
- Суточное потребление воды при температуре окружающей среды 10 °C и воды на входе 10 °C: 0,47 м<sup>3</sup>
- Средний расход воды для производства 1 кг льда: 4 л
- Масса хладагента: 0,14 кг
- Параметры кубика льда:
  - Масса: 23 г
  - Габариты: 28x28x32 мм
- Диаметр штуцеров для подключения и отвода воды: 3/4"
- Длина кабеля питания: 2000 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 70 до 110 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект для ультрафиолетовой стерилизации UV-C
- Дренажный насос (мотор и кронштейн)
- Система фильтрации воды 4НС-Н со сменным картриджем 4НС
- Комплект держателя совка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.