COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Льдогенератор Hoshizaki IM-100PE



Цена с НДС: 624 796 руб.

Артикул: **942944**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Япония
Тип льда	кубиковый лед
Тип подачи воды	подключение к воде
Бункер для льда	с бункером
Вместимость бункера, кг	50
Тип охлаждения	воздушное
Производительность, кг/сут	104
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.49
Ширина, мм	704
Глубина, мм	506
Высота, мм	1210
Вес (без упаковки), кг	71
Вес (с упаковкой), кг	81

Льдогенератор Hoshizaki IM-100PE нашел свое применение в барах и ресторанах, на предприятиях общественного питания и торговли для производства кубикового льда. Замкнутый водяной цикл, позволяет получить кристально чистый лед, так как количество мест возможного проникновения посторонних примесей уменьшается. Корпус выполнен из нержавеющей стали (кроме задней стенки), обеспечивающей высокие гигиенические и эксплуатационные качества, теплоизоляция - из вспененного полиуретана.

В комплект поставки входят совок для льда, монтажный комплект, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и заводская упаковка.

Для максимальной прозрачности льда рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.

Особенности:

- Воздушное охлаждение
- Полностью автоматизированный цикл производства льда
- Автоматические циклы ополаскивания: максимальная прозрачность льда и защита компонентов от накипи
- Контроль заполнения бункера

- Уведомления об очистке водяного контура и конденсатора
- Энергосберегающий режим ожидания
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Эффективный магнитный двигатель насоса постоянного тока с переменной частотой вращения: интеллектуальный контроль подачи воды для предотвращения утечек, образования сколов и помутнения кубиков льда
- Closed Cell System: запатентованная система производств льда в индивидуальных ячейках для получения компактных, твердых и геометрически идеальных кусочков
- Оптимизированная конструкция резервуара для воды для снижения ресурсопотребления
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Съемное уплотнение двери для удобства замены, очистки и дезинфекции
- Легкосъемные насос и резервуар для воды
- Моющийся воздушный фильтр с удобным доступом
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Высокоэффективная теплоизоляция корпуса
- Продуманная конструкция с концепцией Plug and Play: оптимальные заводские настройки параметров с возможностью регулировки, быстрые монтаж и подключение
- Компактные габариты для оптимизации пространства в малых помещениях
- Степень защиты оболочки: IP20
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
    - Диапазон температуры окружающей среды: от 1 до 40 °C
    - Диапазон температуры воды на входе: от 5 до 35 °C
    - Диапазон давления воды на входе: от 0,5 до 8 бар
    - Сила тока автомата защиты: 10 A
- Сила тока предохранителя: 5 A
- Теплоотдача при температуре окружающей среды 32 °C и воды на входе 21 °C: 1,19 кВт
- Суточная производительность соответственно температуре окружающей среды / воды на входе:
    - 10 / 10 °C : 104 кг
    - 21 / 15 °C: 98 кг
    - 32 / 21 °C: 81 кг
- Суточное потребление воды при температуре окружающей среды 10 °C и воды на входе 10 °C: 0,39 $м^3$
- Средний расход воды для производства 1 кг льда: 3,75 л
- Масса хладагента: 0,14 кг
- Параметры кубика льда:
    - Масса кубика: 23 г
    - Габариты кубика: 28x28x32 мм
- Диаметр штуцеров для подключения и отвода воды: 3/4"
- Длина кабеля питания: 2000 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 70 до 110 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для ультрафиолетовой стерилизации UV-C
- Дренажный насос (мотор и кронштейн)
- Система фильтрации воды 4HC-H со сменным картриджем 4HC
- Комплект держателя совка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.