

Коммерческое предложение от 15.05.2026

Купольная посудомоечная машина Apach Cook Line AC800DIG PSSD с помпой

Цена с НДС: 351 620 руб.

Артикул: 127072

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	60, 120, 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	440
Максимальная высота стаканов, мм	425
Производительность, корзин/час	от 30 до 60
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8.5
Ширина, мм	724
Глубина, мм	818
Высота, мм	1529
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	95

Купольная посудомоечная машина [Apach AC800DIG PSSD](#) применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гостроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оборудована цельнотянутым баком и запатентованной моющей помпой с двумя выходами. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304, разбрызгивателя - нержавеющая сталь.

В комплекте кассета для тарелок, кассета для стаканов, вставка для столовых приборов, дозаторы моющего и ополаскивающего средств и набор поверхностных фильтров. Помпа принудительного слива приобретаются отдельно.

Уценка в связи с использованием на выставке. Присутствуют потёртости и мелкие царапины. Оборудование полностью исправно, полная комплектация, отсутствует заводская упаковка.

Технические характеристики:

- Мощность:
 - Нагревательный элемент бака: 2,1 кВт
 - Нагревательный элемент бойлера: 8 кВт
- Расход воды за 1 цикл: 2,6 л
- Объем бойлера для ополаскивания: 6 л
- Объем бака для мойки: 15 л
- Температура воды для подключения: от 15 до 60 °С
- Температура ополаскивания: 80 °С
- Температура мойки: 60 °С
- Давление воды для подключения: от 2 до 4 бар
- Высота подъема купола: 450 мм
- Размеры в упаковке: 760x840x1520 мм
- Продолжительность цикла мойки: 60 / 120 / 150 сек
- Производительность по кассетам: от 30 до 60 шт/ч
- 3 программы
- Функция для ополаскивания при установленной оператором температуре
- Двухпоточная помпа с 2 выходами
- Дренажная система оставляющая 83% воды после ополаскивания на следующий цикл мойки
- Универсальное подключение как к холодной, так и к горячей воде
- Одинарные стойки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.