

Коммерческое предложение от 16.05.2026

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 211 S GREEN (R290)

Цена с НДС: 90 310 руб.

Артикул: **551217**

Есть в наличии



Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R290
Объем холодильной камеры, м ³	от 3.9 до 10.2
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.05
Ширина, мм	807
Глубина, мм	790
Высота, мм	704
Вес (без упаковки), кг	73
Вес (с упаковкой), кг	146

Моноблок низкотемпературный [POLAIR MB 211 S GREEN \(R290\)](#) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Работа при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и влажности не выше 80%. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, конденсатора - медь и алюминий.

В комплекте светодиодный светильник, соединитель сетевой, выключатель, трубка слива воды, кронштейн навески и метизы.

Уценка в связи с долгим нахождением на складе.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент R290
- Размеры в упаковке: 984x924x916 мм

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 11,14 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 8,93 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2x 0,75
- Объём упаковки: 0,81 м³
- Электрическая оттайка
- Повышенная коррозионная стойкость

- Низкое энергопотребление

Опционально доступно к заказу:

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Воздухоохладитель из нержавеющей стали М

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.