

Коммерческое предложение от 27.05.2026

Купольная посудомоечная машина KAYMAN WASHVORTEX МП-1400-2Д

Цена с НДС: 236 690 руб.

Артикул: 779397

Есть в наличии



| | |
|----------------------------------|--------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Управление | электронное |
| Цикл мойки, сек. | от 80 до 140 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 240 |
| Максимальная высота стаканов, мм | 240 |
| Подключение к горячей воде | да |
| Дозатор ополаскивающего средства | да |
| Дозатор моющего средства | да |
| Помпа слива | нет |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 20.5 |
| Ширина, мм | 1320 |
| Глубина, мм | 840 |
| Высота, мм | 1490 |
| Вес (без упаковки), кг | 170 |
| Вес (с упаковкой), кг | 200 |

Купольная посудомоечная машина [KAYMAN WASHVORTEX МП-1400-2Д](#) используется для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, ручной подачей моющего средства, автоматической подачей ополаскивающего средства и регулируемыми ножками. Материал корпуса и моечного бака - высококачественная нержавеющая сталь, материал панели - оцинкованная сталь.

В комплекте кассета для тарелок, кассета для стаканов, стакан для столовых приборов, металлическая сетка для нейтральной кассеты шланг для подключения воды и кабельный ввод PG21.

Уценка в связи с долгим нахождением на складе.

Технические характеристики:

- Производительность по тарелкам: 1400 шт/час
- Производительность по стаканам: 2800 шт/час
- Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера: 9 кВт
- Номинальная мощность электродвигателя насоса мойки: 1.1 кВт
- Номинальная мощность ополаскивающего дозатора: 15 кВт
- Частота тока: 50 Гц
- Расход воды, поступающей из водопроводной сети, за цикл: 6 л
- Расход ополаскивающего средства, на одно ополаскивание: 3.6 мл
- Температура рабочей среды при мытье моющим раствором: 55 °С
- Температура рабочей среды для ополаскивания на выходе из форсунок: 85 °С
- Температура воды в сети холодного водоснабжения: от 5 до 35 °С
- Температура воды в сети горячего водоснабжения: от 50 до 60 °С
- Объем бойлера/ванны: 18/50 л
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: 360 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.