

Коммерческое предложение от 27.05.2026

Купольная посудомоечная машина KAYMAN МОЙДОДЫР МП-1100-2Д

Цена с НДС: 181 500 руб.

Артикул: **349345**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	45, 105, 165
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	250
Максимальная высота стаканов, мм	250
Подключение к горячей воде	да
Дозатор ополаскивающего средства	да
Дозатор моющего средства	да
Помпа слива	нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	13.5
Ширина, мм	725
Глубина, мм	835
Высота, мм	1490
Вес (без упаковки), кг	107
Вес (с упаковкой), кг	137

Купольная посудомоечная машина [KAYMAN МОЙДОДЫР МП-1100-2Д](#) используется для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, автоматической подачей моющего средства, автоматической подачей ополаскивающего средства, смотровым окном и регулируемыми ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал деталей разбрызгивателей - кислотостойкая нержавеющая сталь [AISI 321](#).

В комплекте кассета для тарелок, кассета для стаканов, стакан для столовых приборов, металлическая сетка для нейтральной кассеты шланг для подключения воды и кабельный ввод PG21.

Уценка в связи с долгим нахождением на складе.

Технические характеристики:

- Производительность по тарелкам: 1100 шт/час
- Производительность по стаканам: 2200 шт/час
- Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера: 9 кВт
- Номинальная мощность ТЭН-а ванны: 3 кВт
- Номинальная мощность электродвигателя насоса мойки: 1.1 кВт
- Номинальная мощность ополаскивающего дозатора: 15 кВт
- Номинальная мощность электродвигателя насоса ополаскивания: 0.12 кВт
- Номинальная мощность моющего дозатора: 15 Вт
- Номинальная мощность лампы освещения: 3 Вт
- Частота тока: 50 Гц
- Расход воды, поступающей из водопроводной сети, за цикл: 3 л
- Расход ополаскивающего средства, на одно ополаскивание: 1.8 мл
- Температура рабочей среды при мытье моющим раствором: 40 °С
- Температура рабочей среды для ополаскивания на выходе из форсунок: 85 °С
- Температура воды в сети холодного водоснабжения: от 5 до 35 °С
- Температура воды в сети горячего водоснабжения: от 50 до 60 °С
- Объем бойлера/ванны: 10/30 л
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: 360 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.