

Коммерческое предложение от 20.06.2026

Льдогенератор SCOTSMAN Bar Line BH 5022 WS

Цена с НДС: 152 537 руб.

Артикул: **165460**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип льда	гурме лед
Тип подачи воды	подключение к воде
Бункер для льда	с бункером
Вместимость бункера, кг	22
Тип охлаждения	водяное
Производительность, кг/сут	48
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.55
Ширина, мм	467
Глубина, мм	570
Высота, мм	790
Вес (без упаковки), кг	38
Вес (с упаковкой), кг	46

Льдогенератор [SCOTSMAN Bar Line BH 5022 WS](#) предназначен для производства [кубикового льда Bistrot](#) в форме "наперстка" на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с антикоррозионной стойкостью. Оборудование работает на хладагенте R290.

Рекомендуется дополнительно приобрести [водоумягчитель](#) и [фильтр-систему](#) для очистки и смягчения воды.

Особенности:

- [Водяное охлаждение](#)
- Усовершенствованная система распределения воды обеспечивает наилучшее покрытие поверхности испарителя. Она проста в очистке, менее подвержена образованию отложений минеральных солей и более эффективна
- Термостатические регуляторы размера кубиков льда
- Датчики контроля воды и заполняемости бункера, которые гарантируют легкость настройки льдогенератора без необходимости демонтажа передней панели
- Передние воздушные жалюзи обеспечивают необходимый воздушный поток в критических условиях установки
- Выдвижные ролики на дверцах бункера для более плавного открывания, с резиновыми направляющими, звукопоглощающими элементами и амортизаторами

- Изолированная дверца бункера минимизирует конденсацию воздуха и образование воды на поверхностях оборудования
- Новая конфигурация области подключения воды, позволяющая провести подключение подачи и слива воды сбоку и / или сзади
- Компактные размеры, упрощающие процесс установки в небольших пространствах

Дополнительные характеристики:

- Размер кубика льда: 30x30x34 мм
- Вес кубика льда: 20 гр
- Производительность кубиков за цикл: 32 шт
- Температура воздуха окружающей среды: от 10 до 43 °С
- Температура воды: от 5 до 38 °С
- Давление воды: от 0,8 до 5 bar
- Расход воды: 46 л/ч

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.