

Коммерческое предложение от 14.08.2026**Котломоечная машина Apach Chef Line LKTT137 DD DP RP****Цена с НДС: 2 695 604 руб.****Артикул: 610136****Уточняйте**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	120
Размер кассеты, мм	1310x700
Производительность, корзин/час	30
Подключение к горячей воде	да
Дозатор ополаскивающего средства	да
Дозатор моющего средства	да
Помпа слива	да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	15.9
Ширина, мм	1470
Глубина, мм	850
Высота, мм	1690
Вес (без упаковки), кг	284
Вес (с упаковкой), кг	317

Котломоечная машина [Apach Chef Line LKTT137 DD DP RP](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки котлов, противней, подносов и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена сенсорным управлением.

В комплекте 1 кассета 1310x700 мм из нерж стали, силовой кабель, сливной шланг и заливной шланг.

Технические характеристики:

- Производително по подносам: 720 шт/час
- Температура мойки: 55°C
- Температура ополаскивания: 80°C
- Расход воды за цикл: 6 л
- Объем бака: 131 л
- Объем бойлера: 17 л
- Тэн бака 10.5 кВт
- Тэн бойлера 10.5 кВт
- Мощность помпы ополаскивания: 2 кВт

- Мощность моечной помпы: 2x2.7 кВт
- Размер корзин: 500x600 мм
- Размер гастроемкостей: GN1/1 (530x320 мм)
- Размер противней: 600x400 мм
- Функцией термостопа
- Двойные стекла корпуса и дверей
- Бак цельнотянутый
- Моечная камера без внутренней трубной обвязки и острых углов
- Атмосферный бойлер с буферной ёмкостью и помпой обеспечивают стабильную температуру воды в бойлере и высокое качество ополаскивания
- 11 программ: 4 стандартных цикла мойки, 6 специальных цикла мойки, цикл самоочистки
- Двухпоточная моечная помпа DuoFlow без разветвителей
- Система энергосбережения EnergySaving
- Контроль ополаскивания ThermoStop
- Температура воды на входе (мин.-макс.): 15-60 °C
- Давление воды на входе (мин.-макс.): 1-4 бар

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.