COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 19.11.2026

# Котломоечная машина Apach Chef Line LKTT137 DD DP RP



**Цена с НДС: 3 006 462 руб.**

Артикул: **610136**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Цикл мойки, сек.** | 120 |
| **Размер кассеты, мм** | 1310x700 |
| **Производительность, корзин/час** | 30 |
| **Подключение к горячей воде** | да |
| **Дозатор ополаскивающего средства** | да |
| **Дозатор моющего средства** | да |
| **Помпа слива** | да |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 15.9 |
| **Ширина, мм** | 1470 |
| **Глубина, мм** | 850 |
| **Высота, мм** | 1690 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 284 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 317 |

Котломоечная машина Apach Chef Line LKTT137 DD DP RP используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки котлов, противней, подносов и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена сенсорным управлением.

*В комплекте 1 кассета 1310x700 мм из нерж стали, силовой кабель, сливной шланг и заливной шланг.*

**Технические характеристики:**

- Производительно по подносам: 720 шт/час
- Температура мойки: 55°C
- Температура ополаскивания: 80°C
- Расход воды за цикл: 6 л
- Объем бака: 131 л
- Объем бойлера: 17 л
- Тэн бака 10.5 кВт
- Тэн бойлера 10.5 кВт
- Мощность помпы ополаскивания: 2 кВт

- Мощность моечной помпы: 2x2.7 кВт
- Размер корзин: 500x600 мм
- Размер гастроемкостей: GN1/1 (530x320 мм)
- Размер противней: 600x400 мм
- Функцией термостопа
- Двойные стекли корпуса и дверей
- Бак цельнотянутый
- Моечная камера без внутренней трубной обвязки и острых углов
- Атмосферный бойлер с буферной ёмкостью и помпой обеспечивают стабильную температуру воды в бойлере и высокое качество ополаскивания
- 11 программ: 4 стандартных цикла мойки, 6 специальных цикла мойки, цикл самоочистки
- Двухпоточная моечная помпа DuoFlow без разветвителей
- Система энергосбережения EnergySaving
- Контроль ополаскивания ThermoStop
- Температура воды на входе (мин.-макс.): 15-60°C
- Давление воды на входе (мин.-макс.): 1-4 бар

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.