

Коммерческое предложение от 25.08.2026**Кофемашина Manifesta Speciale Graphite (черный глянец)****Цена с НДС: 990 000 руб.****Артикул: 153714****Есть в наличии**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип кофе	молотый
Разновидность кофемашины	автоматическая
Объем бойлера, л	13.6
Количество групп	2
Капучинатор	да
Подключение к водопроводу	да
Цвет	черный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	4.2
Ширина, мм	975
Глубина, мм	620
Высота, мм	510
Вес (без упаковки), кг	119
Вес (с упаковкой), кг	155

Автоматическая кофемашина [Manifesta Speciale Graphite](#) предназначена для приготовления кофейных напитков на предприятиях общественного питания, торговли и в офисах. Модель оснащена 2 сенсорными дисплеями 4.3" для каждой рабочей группы, PID-контроллером, автоматической очисткой, электронной системой дозирования, предохранительным клапаном, электронным уровнем воды, встроенным насосом, индикатором уровня воды, двумя паровыми кранами, подогревом чашек, краном горячей воды, электронным выключателем и светодиодной подсветкой рабочей зоны. Материал корпуса - карбон, дерево, анодированный алюминий и нержавеющая сталь, материал бойлеров и паровых кранов - высококачественная нержавеющая сталь.

В комплекте:

- Загрузочный шланг 1/2
- Сливной шланг
- Рожок подачи: 3 шт
- Одинарная корзина
- Двойная корзина: 2 шт
- Одинарный носик

- Двойной носик: 2 шт
- Пружины крепления корзин: 3 шт
- Фильтр для чистки групп
- Металлический темпер
- Подставки под группы для чашек эспрессо: 2 шт

Технические характеристики:

- Производительность: 500 чашек/день
- Объем бойлера:
 - Основной: 12 л
 - На группу: 2x0.8 л
- Высота группы: 140 мм
- Общая жесткость: 50 - 60 ppm (частей на миллион)
- Давление холодной воды в водопроводе: 2 - 6 бар
- Минимальный расход: 200 л/час
- Тонкость фильтрации: ниже 1.0 микрон
- Общее содержание органических и неорганических соединений: 50 - 250 ppm
- Уровень хлора: менее 0.50 мг/л
- Показатель pH в диапазоне 6.5 и 8.5
- Манометрическое давление бойлера
- Манометрическое давление насоса
- Режим энергосбережения
- Покрытие EASY DRY для легкой уборки
- Cool Touch 2 паровых крана лeverного типа
- Мультибойлерная технология, обеспечивающая термостабильность для каждой чашки кофе
- PID Control температуры на каждую группу с точностью до 1 градуса
- Сохранение профилей напитков
- Сбор и хранение статистики пользователя
- Регулировка давления в варочных группах
- Настройка скорости подачи воды
- Программирование объема порции воды
- Возможность программирования времени экстракции
- Система предварительного смачивания SIS - предзаваривание для хорошей экстракции даже при слабой трамбовке
- Эко-режим. Независимая работа каждой варочной группы, возможность отключать неиспользуемую группу для экономии энергии
- Покрытие EASY DRY для легкой уборки
- Встроенный роторный насос

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.