COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Кофемашина Manifesta Speciale Graphite (черный глянец)

Цена с НДС: 990 000 руб.

Артикул: **153714**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип кофе	молотый
Разновидность кофемашины	автоматическая
Объем бойлера, л	13.6
Количество групп	2
Капучинатор	да
Подключение к водопроводу	да
Цвет	черный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	4.2
Ширина, мм	975
Глубина, мм	620
Высота, мм	510
Вес (без упаковки), кг	119
Вес (с упаковкой), кг	155

Автоматическая кофемашина Manifesta Speciale Graphite предназначается для приготовления кофейных напитков на предприятиях общественного питания, торговли и в офисах. Модель оснащена 2 сенсорными дисплеями 4.3" для каждой рабочей группы, PID-контроллером, автоматической очисткой, электронной системой дозировки, предохранительным клапаном, электронным уровнем воды, встроенным насосом, индикатором уровня воды, двумя паровыми кранами, подогревом чашек, краном горячей воды, электронным выключателем и светодиодной подсветкой рабочей зоны. Материал корпуса - карбон, дерево, анодированный алюминий и нержавеющая сталь, материал бойлеров и паровых кранов - высококачественная нержавеющая сталь.

В комплекте:

- Загрузочный шланг 1/2
- Сливной шланг
- Рожок подачи: 3 шт
- Одинарная корзина
- Двойная корзина: 2 шт
- Одинарный носик

- Двойной носик: 2 шт
- Пружины крепления корзин: 3 шт
- Фильтр для чистки групп
- Металлический темпер
- Подставки под группы для чашек эспрессо: 2 шт

Технические характеристики:

- Производительность: 500 чашек/день
- Объем бойлера:
    - Основной: 12 л
    - На группу: 2x0.8 л
- Высота группы: 140 мм
- Общая жесткость: 50 - 60 ppm (частей на миллион)
- Давление холодной воды в водопроводе: 2 - 6 бар
- Минимальный расход: 200 л/час
- Тонкость фильтрации: ниже 1.0 микрон
- Общее содержание органических и неорганических соединений: 50 - 250 ppm
- Уровень хлора: менее 0.50 мг/л
- Показатель pH в диапазоне 6.5 и 8.5
- Манометрическое давление бойлера
- Манометрическое давление насоса
- Режим энергесбережения
- Покрытие EASY DRY для легкой уборки
- Cool Touch 2 паровых крана леверного типа
- Мультибойлерная технология, обеспечивающая термостабильность для каждой чашки кофе
- PID Control температуры на каждую группу с точностью до 1 градуса
- Сохранение профилей напитков
- Сбор и хранение статистики пользователя
- Регулировка давления в варочных группах
- Настройка скорости подачи воды
- Программирование объема порции воды
- Возможность программирования времени экстракции
- Система предварительного смачивания SIS - предзаваривание для хорошей экстракции даже при слабой трамбовке
- Эко-режим. Независимая работа каждой варочной группы, возможность отключать неиспользуемую группу для экономии энергии
- Покрытие EASY DRY для легкой уборки
- Встроенный роторный насос

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.