

Коммерческое предложение от 27.08.2026**Винный шкаф Avintage DIVA300****Цена с НДС: 418 294 руб.****Артикул: 628612****Есть в наличии**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Франция
Тип установки	отдельно стоящий
Температурный режим, °C	от 6 до 18
Исполнение двери	прозрачная
Тип охлаждения	компрессорное
Кол-во температурных зон	трехзонный
Цвет	черный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.1
Ширина, мм	700
Глубина, мм	710
Высота, мм	1830
Вес (без упаковки), кг	87
Вес (с упаковкой), кг	93

Винный шкаф [Climadiff Avintage DIVA300](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах и в домашних условиях для демонстрационной выкладки, хранения и создания температурных условий, сохраняя все вкусовые свойства вина. Модель оснащена сенсорным управлением, ЖК-дисплеем, 3 независимыми температурными зонами, предохранителем от перегрева, сменным угольным воздушным фильтром, выдвижными полками, распашной дверью на скрытых петлях, дверным замком, боковыми светодиодными лентами белого цвета, регулируемые опоры, задними роликами для транспортировки и кабелем питания с вилкой. Материал корпуса - металл с антикоррозийным покрытием черного цвета, материал дверей - двойное стекло с защитой от УФ лучей, материал полок - массив древесины сапеле.

В комплекте 5 съемных полок с направляющими для размещения бутылок.

Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Диапазон регулировки температуры:
 - Нижняя: от 6 до 10 °C
 - Средняя: от 10 до 14 °C
 - Верхняя: от 14 до 18 °C
- Шаг регулировки температуры: 1 °C

- Постоянная разность температуры в верхней и нижней зонах: 8 °C
- Диапазон электронной регулировки влажности: от 60 до 70%
- Шаг регулировки влажности: 5%
- Частота Wi Fi сети: 2,4 ГГц
- Номинальная сила тока: 0,74 А
- Потребляемая мощность: 0,106 кВт
- Номинальная мощность лампы подсветки: 0,0005 кВт
- Среднее годовое энергопотребление: 196 кВт·ч
- Максимальный уровень звукового давления (A): 37 дБ
- Ресурс угольного фильтра: 1 г.
- Масса хладагента: 0,03 кг
- Объем камеры: 480 л
- Номинальный объем бутылки типа Бордо: 0,75 л
- Диапазон регулировки высоты опор: 40 мм
- Минимальные габариты ниши для встраивания: 605x575x825 мм
- Функции:
 - Регулировка температуры
 - Регулировка уровня влажности с помощью электронного гигрометра
 - Активация и отключение освещения
 - Цифровая индикация температуры во всех зонах
 - Цифровая индикация среднего уровня влажности в процентах
 - Выбор единиц индикации температуры: градусы Цельсия или Фаренгейта
 - Зимний режим: система подогрева корпуса прибора для возможности установки в неотапливаемом помещении с температурой выше 0 °C
 - Символьная индикация работы компрессора, активных функций и сигнала тревоги
 - Текстовые оповещения об активных функциях и нехватке воды в резервуаре
 - Звуковая сигнализация для оповещения о неисправностях
 - Энергосберегающий режим дисплея с настройкой длительности до активации
 - Самодиагностика с индикацией кодов слишком низкой или слишком высокой температуры в камере и других неисправностей
- Простое управление с помощью легких прикосновений и интуитивно понятного интерфейса
- Wi Fi модуль: возможность удаленного управления с расширенным функционалом и мониторинга работы через смартфон или планшет с помощью мобильного приложения Vinotag
- Антивибрационная система: амортизация компрессора с помощью сайлент-блоков и эффективная пенополиуретановая изоляция камеры для предотвращения взбалтывания вина и образования осадка
- Полки на шарикоподшипниковых направляющих с фронтальными бортиками для плавного выдвижения и предотвращения выпадения бутылок
- Низкий уровень шума
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Класс энергоэффективности: G
- Класс электрозащиты: I
- Эргономичный стильный дизайн
- Внутренняя облицовка камеры черного цвета
- Остекление с дымчатой тонировкой
- Дверной упор: петли справа
- Климатический класс SN: от 10 до 32 °C
- Климатический класс N: от 16 до 32 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.