

Коммерческое предложение от 08.09.2026**Шкаф холодильный Apach Chef Line LCRM60N****Цена с НДС: 372 758 руб.****Артикул: 178105****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -2 до 8
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	600
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.33
Ширина, мм	740
Глубина, мм	715
Высота, мм	2085
Вес (без упаковки), кг	120
Вес (с упаковкой), кг	130

Холодильный шкаф [Apach LCRM60N](#) серии Chef Line применяется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов, полуфабрикатов и напитков на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оборудована электронным дисплеем, оттайкой горячим газом, 3 полками, самозакрывающейся дверью с магнитным уплотнителем, внутренней подсветкой, замком и регулируемыми по высоте ножками. Материал корпуса, внутренней камеры, ножек и съемной крышки испарителя - нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал задней стенки - оцинкованная сталь, материал дверной ручки - нержавеющая сталь [AISI 304](#) толщиной 2 мм.

В комплекте 3 полки формата 530x530 мм и 3 пары направляющих.

Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Полезный объем: 512 л
- Холодильная мощность: 0.406 кВт
- Энергопотребление:
 - Суточное: 2.5 кВт
 - Годовое: 913 кВт
- Индекс энергоэффективности: 91,8
- Угол открывания двери: 105°
- Толщина изоляции: 75 мм

- Высота регулировки ножек: от 100 до 150 мм
- Потребляемый ток: 1 А
- Встроенный компрессор
- Компрессор Aspera: снижение потребления энергии на 15%, уровня шума – на 5 дБА
- Система испарения конденсата подключается только при наличии воды, образовавшейся в результате размораживания
- Постоянная температура: остановка вентиляторов при открытии двери
- Округлые внутренние углы: легкая очистка
- Класс энергоэффективности: А
- Климатический класс: 5
- Хладагент: R290
- Возможность перенавешивания двери

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.