COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 21.11.2026

# Шкаф холодильный Apach Chef Line LCRM70S



**Цена с НДС: 401 951 руб.**

Артикул: **438098**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Температурный режим, °C** | от 0 до 10 |
| **Исполнение двери** | глухая |
| **Материал корпуса** | нержавеющая сталь |
| **Тип охлаждения** | динамическое |
| **Гастронормированный** | да |
| **Объем, л** | 700 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.22 |
| **Ширина, мм** | 740 |
| **Глубина, мм** | 815 |
| **Высота, мм** | 2085 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 130 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 143 |

Холодильный шкаф Apach LCRM70S серии Chef Line применяется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов, полуфабрикатов и напитков на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оборудована электронным дисплеем, оттайкой горячим газом, 3 полками, самозакрывающейся дверью с магнитным уплотнителем, внутренней подсветкой, замком и регулируемыми по высоте ножками. Материал корпуса, внутренней камеры, ножек и съемной крышки испарителя - нержавеющая сталь AISI 304, материал задней стенки - оцинкованная сталь, материал дверной ручки - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 2 мм.

*В комплекте 3 полки формата GN 2/1 и 3 пары направляющих.*

**Технические характеристики:**

- Динамическое охлаждение
- Полезный объем: 601 л
- Индекс энергоэффективности: 24.3
- Годовое потребление: 327 кВт
- Потребляемый ток: 1 А
- Угол открывания двери: 105°
- Встроенный компрессор
- Компрессор Aspera: снижение потребления энергии на 15%, уровня шума – на 5 дБА

- Система испарения конденсата подключается только при наличии воды, образовавшейся в результате размораживания
- Постоянная температура: остановка вентиляторов при открытии двери
- Округлые внутренние углы: легкая очистка
- Класс энергоэффективности: A
- Климатический класс: 5
- Хладагент: R290
- Толщина изоляции: 75 мм (без CFC/HCFC)
- Возможность перенавешивания двери

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.