COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS251MA05P11

Цена с НДС: 193 059 руб.

Артикул: **224857**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1040от 590 до 1040
Объем холодильной камеры, м^3	11.7от 4.7 до 11.7
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.36
Ширина, мм	421
Глубина, мм	876
Высота, мм	728
Вес (без упаковки), кг	42
Вес (с упаковкой), кг	43

Среднетемпературный моноблок Rivacold BYWS251MA05P11 серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 797 Вт
        - Объем камеры: 11,7 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 689 Вт
        - Объем камеры: 7,3 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 590 Вт
        - Объем камеры: 4,7 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 744 Вт
        - Объем камеры: 7,8 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 641 Вт
        - Объем камеры: 5,0 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 548 Вт
        - Объем камеры: 3,3 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 655 Вт
        - Объем камеры: 4,0 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 564 Вт
        - Объем камеры: 2,6 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 481 Вт
        - Объем камеры: 1,8 м3
- Мощность компрессора: 0,35 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 650 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Габариты: 421x322x728 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 570 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 362x554x288 мм
- Номинальный ток: 3,5 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.