

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS251MA10P11****Цена с НДС: 222 644 руб.****Артикул: 683960****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1459от 882 до 1459
Объем холодильной камеры, м³	19.6от 7.8 до 19.6
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.57
Ширина, мм	421
Глубина, мм	876
Высота, мм	728
Вес (без упаковки), кг	42
Вес (с упаковкой), кг	43

Среднетемпературный моноблок [Rivacold BYWS251MA10P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1152 Вт
 - Объем камеры: 19,6 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1011 Вт
 - Объем камеры: 11,7 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 882 Вт
 - Объем камеры: 7,8 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1081 Вт
 - Объем камеры: 12,8 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 949 Вт
 - Объем камеры: 8,3 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 826 Вт
 - Объем камеры: 5,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 967 Вт
 - Объем камеры: 6,7 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 849 Вт
 - Объем камеры: 4,6 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 737 Вт
 - Объем камеры: 3,2 м3
- Мощность компрессора: 0,57 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 600 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 421x322x728 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 500 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 362x554x288 мм
- Номинальный ток: 3,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.