

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS251MA20P11****Цена с НДС: 246 227 руб.****Артикул: 307988****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1948от 1166 до 1948
Объем холодильной камеры, м³	27.9от 11.1 до 27.9
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.78
Ширина, мм	421
Глубина, мм	876
Высота, мм	728
Вес (без упаковки), кг	42
Вес (с упаковкой), кг	43

Среднетемпературный моноблок [Rivacold BYWS251MA20P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1533 Вт
 - Объем камеры: 27,9 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1343 Вт
 - Объем камеры: 17,9 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1166 Вт
 - Объем камеры: 11,1 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1443 Вт
 - Объем камеры: 20,1 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1265 Вт
 - Объем камеры: 11,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1097 Вт
 - Объем камеры: 8,1 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1290 Вт
 - Объем камеры: 9,7 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1131 Вт
 - Объем камеры: 6,7 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 981 Вт
 - Объем камеры: 4,7 м3
- Мощность компрессора: 0,78 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 600 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 421x322x728 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 500 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 362x554x288 мм
- Номинальный ток: 4,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.