COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS301MA30P11

Цена с НДС: 287 010 руб.

Артикул: **375501**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2006от 1524 до 2006
Объем холодильной камеры, м^3	38от 16 до 38
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.94
Ширина, мм	671
Глубина, мм	975
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	59
Вес (с упаковкой), кг	60

Среднетемпературный моноблок Rivacold BYWS301MA30P11 серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 2006 Вт
        - Объем камеры: 38,5 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1756 Вт
        - Объем камеры: 25,1 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1524 Вт
        - Объем камеры: 16,4 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1878 Вт
        - Объем камеры: 28,3 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1645 Вт
        - Объем камеры: 18,4 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1427 Вт
        - Объем камеры: 11,2 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1658 Вт
        - Объем камеры: 14,7 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1454 Вт
        - Объем камеры: 9,3 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 1261 Вт
        - Объем камеры: 6,5 м3
- Мощность компрессора: 0,94 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1200 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Габариты: 671x392x828 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1000 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 6,5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 612x583x290 мм
- Номинальный ток: 5,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 972x860x1055 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.