

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS301MA30P11****Цена с НДС: 305 886 руб.****Артикул: 375501****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2006от 1524 до 2006
Объем холодильной камеры, м³	38от 16 до 38
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.94
Ширина, мм	671
Глубина, мм	975
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	59
Вес (с упаковкой), кг	60

Среднетемпературный моноблок [Rivacold BYWS301MA30P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2006 Вт
 - Объем камеры: 38,5 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1756 Вт
 - Объем камеры: 25,1 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1524 Вт
 - Объем камеры: 16,4 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1878 Вт
 - Объем камеры: 28,3 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1645 Вт
 - Объем камеры: 18,4 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1427 Вт
 - Объем камеры: 11,2 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1658 Вт
 - Объем камеры: 14,7 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1454 Вт
 - Объем камеры: 9,3 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1261 Вт
 - Объем камеры: 6,5 м3
- Мощность компрессора: 0,94 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1200 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 671x392x828 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1000 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 6,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 612x583x290 мм
- Номинальный ток: 5,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 972x860x1055 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.