

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS301MA40P11****Цена с НДС: 325 571 руб.****Артикул: 943784****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2442от 1874 до 2442
Объем холодильной камеры, м³	48от 21 до 48
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Ширина, мм	671
Глубина, мм	975
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	59
Вес (с упаковкой), кг	60

Среднетемпературный моноблок [Rivacold BYWS301MA40P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2442 Вт
 - Объем камеры: 48,8 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2149 Вт
 - Объем камеры: 32,2 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1874 Вт
 - Объем камеры: 21,6 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2279 Вт
 - Объем камеры: 36,2 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2003 Вт
 - Объем камеры: 23,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1744 Вт
 - Объем камеры: 15,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2032 Вт
 - Объем камеры: 20,7 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1778 Вт
 - Объем камеры: 12,2 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1541 Вт
 - Объем камеры: 8,4 м3
- Мощность компрессора: 1,20 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1200 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 671x392x828 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1000 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 6,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 612x583x290 мм
- Номинальный ток: 6,5 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 972x860x1055 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.