COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS352MA60P12

Цена с НДС: 393 337 руб.

Артикул: **850698**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	3768от 2850 до 3768
Объем холодильной камеры, м^3	80от 36 до 80
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.68
Ширина, мм	711
Глубина, мм	1254
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	92
Вес (с упаковкой), кг	95

Среднетемпературный моноблок Rivacold BYWS352MA60P12 серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: +25 °C**

    - Температура в камере: +5 °C
        - Холодопроизводительность: 3768 Вт
        - Объем камеры: 80,3 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3291 Вт
        - Объем камеры: 53,5 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2850 Вт
        - Объем камеры: 36,3 м3
- **Температура окружающей среды: +32 °C**
    - Температура в камере: +5 °C
        - Холодопроизводительность: 3533 Вт
        - Объем камеры: 62,2 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3085 Вт
        - Объем камеры: 41,5 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2670 Вт
        - Объем камеры: 28,1 м3
- **Температура окружающей среды: +43 °C**
    - Температура в камере: +5 °C
        - Холодопроизводительность: 3134 Вт
        - Объем камеры: 37,9 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 2738 Вт
        - Объем камеры: 25,3 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2367 Вт
        - Объем камеры: 16,8 м3
- Мощность компрессора: 1,68 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2540 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Габариты: 711x432x828 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 2740 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 8 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 652x822x490 мм
- Номинальный ток: 3 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 845x1370x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.