

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS352MA70P11****Цена с НДС: 447 486 руб.****Артикул: 173779****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	4038от 3077 до 4038
Объем холодильной камеры, м³	86от 39 до 86
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.9
Ширина, мм	711
Глубина, мм	1254
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	92
Вес (с упаковкой), кг	95

Среднетемпературный моноблок [Rivacold BYWS352MA70P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: +25 °C

- Температура в камере: +5 °C
 - Холодопроизводительность: 4038 Вт
 - Объем камеры: 86,8 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3540 Вт
 - Объем камеры: 58,4 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 3077 Вт
 - Объем камеры: 39,8 м3
- **Температура окружающей среды: +32 °C**
 - Температура в камере: +5 °C
 - Холодопроизводительность: 3793 Вт
 - Объем камеры: 67,7 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3325 Вт
 - Объем камеры: 45,6 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2887 Вт
 - Объем камеры: 31 м3
- **Температура окружающей среды: +43 °C**
 - Температура в камере: +5 °C
 - Холодопроизводительность: 3366 Вт
 - Объем камеры: 41,7 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2953 Вт
 - Объем камеры: 28,1 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2564 Вт
 - Объем камеры: 19 м3
- Мощность компрессора: 1,90 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2540 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты: 711x432x828 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2740 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 8 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 652x822x490 мм
- Номинальный ток: 10,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 845x1370x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.