COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS352MA70P12

**Цена с НДС: 432 436 руб.**

Артикул: **250404**

**Под заказ**




| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Тип установки** | настенный |
| **Температурный режим, °C** | от -5 до 5 |
| **Хладагент** | R290 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | 4038от 3077 до 4038 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | 86от 39 до 86 |
| **Тип** | среднетемпературный |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 1.9 |
| **Ширина, мм** | 711 |
| **Глубина, мм** | 1254 |
| **Высота, мм** | 828 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 92 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 95 |

Среднетемпературный моноблок Rivacold BYWS352MA70P12 серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

**Особенности:**

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

**Дополнительные характеристики:**

- **Температура окружающей среды: +25 °C**

    - Температура в камере: +5 °C
        - Холодопроизводительность: 4038 Вт
        - Объем камеры: 86,8 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3540 Вт
        - Объем камеры: 58,4 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 3077 Вт
        - Объем камеры: 39,8 м3
- **Температура окружающей среды: +32 °C**
    - Температура в камере: +5 °C
        - Холодопроизводительность: 3793 Вт
        - Объем камеры: 67,7 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3325 Вт
        - Объем камеры: 45,6 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2887 Вт
        - Объем камеры: 31 м3
- **Температура окружающей среды: +43 °C**
    - Температура в камере: +5 °C
        - Холодопроизводительность: 3366 Вт
        - Объем камеры: 41,7 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 2953 Вт
        - Объем камеры: 28,1 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2564 Вт
        - Объем камеры: 19 м3
- Мощность компрессора: 1,90 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2540 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Габариты: 711x432x828 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 2740 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 8 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 652x822x490 мм
- Номинальный ток: 3,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 845x1370x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.