

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS352MA80P11****Цена с НДС: 466 673 руб.****Артикул: 328432****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	4697от 3622 до 4697
Объем холодильной камеры, м³	103от 48 до 103
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.44
Ширина, мм	711
Глубина, мм	1254
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	103
Вес (с упаковкой), кг	106

Среднетемпературный моноблок [Rivacold BYWS352MA80P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: +25 °C

- Температура в камере: +5 °C
 - Холодопроизводительность: 4697 Вт
 - Объем камеры: 103 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 4144 Вт
 - Объем камеры: 70,1 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 3622 Вт
 - Объем камеры: 48,4 м3
- **Температура окружающей среды: +32 °C**
 - Температура в камере: +5 °C
 - Холодопроизводительность: 4399 Вт
 - Объем камеры: 80,9 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3877 Вт
 - Объем камеры: 55 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 3386 Вт
 - Объем камеры: 38 м3
- **Температура окружающей среды: +43 °C**
 - Температура в камере: +5 °C
 - Холодопроизводительность: 3936 Вт
 - Объем камеры: 51,6 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3453 Вт
 - Объем камеры: 34,8 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 3001 Вт
 - Объем камеры: 23,7 м3
- Мощность компрессора: 2,44 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2540 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты: 711x432x828 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2740 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 8 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 652x822x490 мм
- Номинальный ток: 13,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 845x1370x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.