COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold BYWS352MA80P12

Цена с НДС: 450 908 руб.

Артикул: **273714**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	4697от 3622 до 4697
Объем холодильной камеры, м^3	103от 48 до 103
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.44
Ширина, мм	711
Глубина, мм	1254
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	103
Вес (с упаковкой), кг	106

Среднетемпературный моноблок Rivacold BYWS352MA80P12 серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: +25 °C**

    - Температура в камере: +5 °C
        - Холодопроизводительность: 4697 Вт
        - Объем камеры: 103 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 4144 Вт
        - Объем камеры: 70,1 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 3622 Вт
        - Объем камеры: 48,4 м3
- **Температура окружающей среды: +32 °C**
    - Температура в камере: +5 °C
        - Холодопроизводительность: 4399 Вт
        - Объем камеры: 80,9 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3877 Вт
        - Объем камеры: 55 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 3386 Вт
        - Объем камеры: 38 м3
- **Температура окружающей среды: +43 °C**
    - Температура в камере: +5 °C
        - Холодопроизводительность: 3936 Вт
        - Объем камеры: 51,6 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 3453 Вт
        - Объем камеры: 34,8 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 3001 Вт
        - Объем камеры: 23,7 м3
- Мощность компрессора: 2,44 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2540 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Габариты: 711x432x828 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 2740 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 8 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 652x822x490 мм
- Номинальный ток: 4,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 845x1370x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.