

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок низкотемпературный Rivacold BYWS251LA10P11****Цена с НДС: 268 712 руб.****Артикул: 765310****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	872от 628 до 872
Объем холодильной камеры, м³	10.9от 4.6 до 10.9
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.65
Ширина, мм	421
Глубина, мм	876
Высота, мм	728
Вес (без упаковки), кг	46
Вес (с упаковкой), кг	48

Низкотемпературный моноблок [Rivacold BYWS251LA10P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 872 Вт
 - Объем камеры: 10,9 м3
- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 744 Вт
 - Объем камеры: 7,1 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 628 Вт
 - Объем камеры: 4,6 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 815 Вт
 - Объем камеры: 7,5 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 694 Вт
 - Объем камеры: 4,9 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 583 Вт
 - Объем камеры: 3,3 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 723 Вт
 - Объем камеры: 4,1 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 612 Вт
 - Объем камеры: 2,8 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 510 Вт
 - Объем камеры: 1,8 м3
- Мощность компрессора: 0,65 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 600 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 421x322x728 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 500 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 362x554x288 мм
- Номинальный ток: 3,5 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.