COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold BYWS251LA20P11

Цена с НДС: 263 194 руб.

Артикул: **295826**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1160от 828 до 1160
Объем холодильной камеры, м^3	18.6от 6.8 до 18.6
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.91
Ширина, мм	421
Глубина, мм	876
Высота, мм	728
Вес (без упаковки), кг	54
Вес (с упаковкой), кг	56

Низкотемпературный моноблок Rivacold BYWS251LA20P11 серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1160 Вт
        - Объем камеры: 18,6 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 987 Вт
        - Объем камеры: 10,5 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 828 Вт
        - Объем камеры: 6,8 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1090 Вт
        - Объем камеры: 11,3 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 925 Вт
        - Объем камеры: 7,5 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 776 Вт
        - Объем камеры: 4,9 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 966 Вт
        - Объем камеры: 6,3 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 817 Вт
        - Объем камеры: 4,2 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 679 Вт
        - Объем камеры: 2,8 м3
- Мощность компрессора: 0,91 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 600 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Габариты: 421x322x728 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 500 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 362x554x288 мм
- Номинальный ток: 5 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.