COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold BYWS301LA40P11



Цена с НДС: 308 669 руб.

Артикул: **496825**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1478от 1070 до 1478
Объем холодильной камеры, м^3	27от 9.7 до 27
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.65
Ширина, мм	421
Глубина, мм	876
Высота, мм	728
Вес (без упаковки), кг	46
Вес (с упаковкой), кг	48

Низкотемпературный моноблок Rivacold BYWS301LA40P11 серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1478 Вт
        - Объем камеры: 27 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1265 Вт
        - Объем камеры: 16,5 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1070 Вт
        - Объем камеры: 9,7 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1377 Вт
        - Объем камеры: 18,2 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1177 Вт
        - Объем камеры: 10,4 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 993 Вт
        - Объем камеры: 7 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1211 Вт
        - Объем камеры: 8,6 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1033 Вт
        - Объем камеры: 5,9 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 867 Вт
        - Объем камеры: 4 м3
- Мощность компрессора: 1,09 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1200 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Габариты: 671x392x828 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1000 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 6,5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 612x583x290 мм
- Номинальный ток: 5,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 972x860x1055 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.