

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок низкотемпературный Rivacold BYWS302LA50P11****Цена с НДС: 365 444 руб.****Артикул: 831717****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1988от 1411 до 1988
Объем холодильной камеры, м³	41.7от 15.5 до 41.7
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.65
Ширина, мм	421
Глубина, мм	876
Высота, мм	728
Вес (без упаковки), кг	46
Вес (с упаковкой), кг	48

Низкотемпературный моноблок [Rivacold BYWS302LA50P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1988 Вт
 - Объем камеры: 41,7 м3
- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1684 Вт
 - Объем камеры: 25,7 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1411 Вт
 - Объем камеры: 15,5 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1870 Вт
 - Объем камеры: 29,4 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1579 Вт
 - Объем камеры: 18,2 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1316 Вт
 - Объем камеры: 10,3 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1660 Вт
 - Объем камеры: 14,9 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1398 Вт
 - Объем камеры: 9,1 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1158 Вт
 - Объем камеры: 6,1 м3
- Мощность компрессора: 1,295 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1200 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 671x392x828 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1000 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 6,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 612x583x290 мм
- Номинальный ток: 7 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 972x860x1055 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.