COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold BYWS302LA50P12



Цена с НДС: 353 206 руб.

Артикул: **109612**

Ожидается

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1988от 1411 до 1988
Объем холодильной камеры, м^3	41.7от 15.5 до 41.7
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.295
Ширина, мм	671
Глубина, мм	975
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	81
Вес (с упаковкой), кг	84

Низкотемпературный моноблок Rivacold BYWS302LA50P12 серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1988 Вт
        - Объем камеры: 41,7 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1684 Вт
        - Объем камеры: 25,7 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1411 Вт
        - Объем камеры: 15,5 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1870 Вт
        - Объем камеры: 29,4 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1579 Вт
        - Объем камеры: 18,2 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1316 Вт
        - Объем камеры: 10,3 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1660 Вт
        - Объем камеры: 14,9 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1398 Вт
        - Объем камеры: 9,1 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1158 Вт
        - Объем камеры: 6,1 м3
- Мощность компрессора: 1,295 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1200 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Габариты: 671x392x828 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1000 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 6,5 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 612x583x290 мм
- Номинальный ток: 2,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 972x860x1055 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.