

**Коммерческое предложение от 10.09.2026****Моноблок низкотемпературный Rivacold BYWS352LA60P11****Цена с НДС: 429 499 руб.****Артикул: 996730****Ожидается**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Гарантия                     | 12 мес.             |
| Страна-производитель         | Италия              |
| Тип установки                | настенный           |
| Температурный режим, °C      | от -5 до 5          |
| Хладагент                    | R290                |
| Холодопроизводительность, Вт | 2720от 1939 до 2720 |
| Объем холодильной камеры, м³ | 64.9от 25.7 до 64.9 |
| Тип                          | низкотемпературный  |
| Подключение, В               | 220                 |
| Мощность, кВт                | 1.8                 |
| Ширина, мм                   | 711                 |
| Глубина, мм                  | 1254                |
| Высота, мм                   | 828                 |
| Вес (без упаковки), кг       | 101                 |
| Вес (с упаковкой), кг        | 105                 |

Низкотемпературный моноблок [Rivacold BYWS352LA60P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

**Особенности:**

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

**Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: -15 °C
  - Холодопроизводительность: 2720 Вт
  - Объем камеры: 64,9 м3
- Температура в камере: -20 °C
  - Холодопроизводительность: 2313 Вт
  - Объем камеры: 40,8 м3
- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 1939 Вт
  - Объем камеры: 25,7 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 2549 Вт
    - Объем камеры: 46,8 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 2165 Вт
    - Объем камеры: 29,6 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1812 Вт
    - Объем камеры: 18,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 2248 Вт
    - Объем камеры: 25,8 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1899 Вт
    - Объем камеры: 15,8 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1579 Вт
    - Объем камеры: 9,3 м3
- Мощность компрессора: 1,8 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 2540 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Габариты: 711x432x828 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 2740 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 8 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 652x822x490 мм
- Номинальный ток: 9,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 845x1370x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.