COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold BYWS352LA60P12



Цена с НДС: 415 090 руб.

Артикул: **761673**

Ожидается

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2720от 1939 до 2720
Объем холодильной камеры, м^3	64.9от 25.7 до 64.9
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.8
Ширина, мм	711
Глубина, мм	1254
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	101
Вес (с упаковкой), кг	105

Низкотемпературный моноблок Rivacold BYWS352LA60P12 серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**

        - Температура в камере: -15 °C
            - Холодопроизводительность: 2720 Вт
            - Объем камеры: 64,9 м3
        - Температура в камере: -20 °C
            - Холодопроизводительность: 2313 Вт
            - Объем камеры: 40,8 м3
        - Температура в камере: -25 °C
            - Холодопроизводительность: 1939 Вт
            - Объем камеры: 25,7 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
        - Температура в камере: -15 °C
            - Холодопроизводительность: 2549 Вт
            - Объем камеры: 46,8 м3
        - Температура в камере: -20 °C
            - Холодопроизводительность: 2165 Вт
            - Объем камеры: 29,6 м3
        - Температура в камере: -25 °C
            - Холодопроизводительность: 1812 Вт
            - Объем камеры: 18,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
        - Температура в камере: -15 °C
            - Холодопроизводительность: 2248 Вт
            - Объем камеры: 25,8 м3
        - Температура в камере: -20 °C
            - Холодопроизводительность: 1899 Вт
            - Объем камеры: 15,8 м3
        - Температура в камере: -25 °C
            - Холодопроизводительность: 1579 Вт
            - Объем камеры: 9,3 м3
- Мощность компрессора: 1,8 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
        - Производительность: 2540 м3/час
        - Количество вентиляторов: 1
        - Диаметр крыльчатки: 350 мм
        - Габариты: 711x432x828 мм
- Воздухоохладитель:
        - Производительность: 2740 м3/час
        - Количество вентиляторов: 1
        - Диаметр крыльчатки: 350 мм
        - Длина выброса струи воздуха: 8 м
        - Газовое расширение: капиллярная трубка
        - Тип оттайки: горячий газ
        - Габариты: 652x822x490 мм
- Номинальный ток: 3,3 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтировки на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 845x1370x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.