

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок низкотемпературный Rivacold BYWS352LA70P11****Цена с НДС: 477 765 руб.****Артикул: 700478****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2992от 2175 до 2992
Объем холодильной камеры, м³	73.9от 30.4 до 73.9
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.11
Ширина, мм	711
Глубина, мм	1254
Высота, мм	828
Вес (без упаковки), кг	102
Вес (с упаковкой), кг	106

Низкотемпературный моноблок [Rivacold BYWS352LA70P11](#) серии BEST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор
- Агрегат заправлен пропаном R290
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2992 Вт
 - Объем камеры: 73,9 м3
- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2566 Вт
 - Объем камеры: 47,3 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 2175 Вт
 - Объем камеры: 30,4 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2793 Вт
 - Объем камеры: 53,5 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2392 Вт
 - Объем камеры: 34,4 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 2023 Вт
 - Объем камеры: 22 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2468 Вт
 - Объем камеры: 29,9 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2108 Вт
 - Объем камеры: 19,3 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1774 Вт
 - Объем камеры: 11 м3
- Мощность компрессора: 2,11 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2540 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты: 711x432x828 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2740 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 8 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 652x822x490 мм
- Номинальный ток: 11,5 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 845x1370x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.