

Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2301MA40P11****Цена с НДС: 518 337 руб.****Артикул: 347882****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2397от 1836 до 2397
Объем холодильной камеры, м³	47.7от 21 до 47.7
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	97
Вес (с упаковкой), кг	110

Среднетемпературный потолочный моноблок [Rivacold BEC2301MA40P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 3018 Вт
 - Объем камеры: 122 м3
- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2397 Вт
 - Объем камеры: 47,7 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2108 Вт
 - Объем камеры: 31,4 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1836 Вт
 - Объем камеры: 21 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 2833 Вт
 - Объем камеры: 91,7 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2245 Вт
 - Объем камеры: 35,5 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1972 Вт
 - Объем камеры: 23,4 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1717 Вт
 - Объем камеры: 15,2 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 10 °C
 - Холодопроизводительность: 2271 Вт
 - Объем камеры: 31,5 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2005 Вт
 - Объем камеры: 20,3 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1755 Вт
 - Объем камеры: 11,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1521 Вт
 - Объем камеры: 8,3 м3
- Мощность компрессора: 1,200 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2450 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1300 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 6,5 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.