

**Коммерческое предложение от 10.09.2026****Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2302MA50P11****Цена с НДС: 592 484 руб.****Артикул: 739326****Под заказ**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Гарантия                     | 12 мес.             |
| Страна-производитель         | Италия              |
| Тип установки                | потолочный          |
| Температурный режим, °C      | от -5 до 15         |
| Хладагент                    | R290                |
| Холодопроизводительность, Вт | 3279от 2497 до 3279 |
| Объем холодильной камеры, м³ | 68.5от 30.9 до 68.5 |
| Тип                          | среднетемпературный |
| Подключение, В               | 220                 |
| Мощность, кВт                | 1.475               |
| Ширина, мм                   | 1275                |
| Глубина, мм                  | 930                 |
| Высота, мм                   | 441                 |
| Вес (без упаковки), кг       | 110                 |
| Вес (с упаковкой), кг        | 130                 |

Среднетемпературный потолочный моноблок [Rivacold BEC2302MA50P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

**Особенности:**

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

**Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 15 °C
  - Холодопроизводительность: 4155 Вт
  - Объем камеры: 173 м3
- Температура в камере: 5 °C
  - Холодопроизводительность: 3279 Вт
  - Объем камеры: 68,5 м3
- Температура в камере: 0 °C
  - Холодопроизводительность: 2875 Вт
  - Объем камеры: 45,6 м3
- Температура в камере: -5 °C
  - Холодопроизводительность: 2497 Вт
  - Объем камеры: 30,9 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
  - Температура в камере: 15 °C
    - Холодопроизводительность: 3901 Вт
    - Объем камеры: 132 м3
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 3078 Вт
    - Объем камеры: 52,6 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 2698 Вт
    - Объем камеры: 35,1 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 2341 Вт
    - Объем камеры: 23,7 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
  - Температура в камере: 10 °C
    - Холодопроизводительность: 3096 Вт
    - Объем камеры: 48,2 м3
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 2739 Вт
    - Объем камеры: 31,5 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 2400 Вт
    - Объем камеры: 21 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 2080 Вт
    - Объем камеры: 12,8 м3
- Мощность компрессора: 1,475 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 2300 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 1150 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 4 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 8 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.