


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок среднетемпературный Rivacold BEC2302MA70P12****Цена с НДС: 669 631 руб.****Артикул: 312794****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	4328от 3362 до 4328
Объем холодильной камеры, м³	93.8от 44.3 до 93.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.245
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	124
Вес (с упаковкой), кг	144

Среднетемпературный потолочный моноблок [Rivacold BEC2302MA70P12](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания температуры в камере в диапазоне от -5 до +15 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 5382 Вт
 - Объем камеры: 228 м3
- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 4328 Вт
 - Объем камеры: 93,8 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3832 Вт
 - Объем камеры: 64 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 3362 Вт
 - Объем камеры: 44,3 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: 15 °C
 - Холодопроизводительность: 5058 Вт
 - Объем камеры: 178 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 4053 Вт
 - Объем камеры: 73,3 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3584 Вт
 - Объем камеры: 50 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 3140 Вт
 - Объем камеры: 34,6 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: 10 °C
 - Холодопроизводительность: 4095 Вт
 - Объем камеры: 69,8 м3
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3634 Вт
 - Объем камеры: 46,2 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3196 Вт
 - Объем камеры: 31,3 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2786 Вт
 - Объем камеры: 21,4 м3
- Мощность компрессора: 2,245 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2300 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1150 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 4,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.