


Коммерческое предложение от 10.09.2026**Моноблок низкотемпературный Rivacold BEC2302LA40P11****Цена с НДС: 638 752 руб.****Артикул: 530938****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -15 до -25
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2159от 1523 до 2159
Объем холодильной камеры, м³	47от 17.9 до 47
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.23
Ширина, мм	1275
Глубина, мм	930
Высота, мм	441
Вес (без упаковки), кг	111
Вес (с упаковкой), кг	131

Низкотемпературный моноблок [Rivacold BEC2302LA40P11](#) серии BEST CM предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Моноблок сочетает в едином корпусе холодильный агрегат и воздухоохладитель. Такая конструкция упрощает и ускоряет монтаж, а также облегчает последующее техническое обслуживание. Оборудование предназначено для поддержания низкотемпературного режима в камере от -15 до -25 °C.

Особенности:

- Низкий уровень шума
- Современный дизайн с легким доступом к компонентам обслуживания
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя
- Потолочный тип установки
- Герметичный компрессор
- Надежность и долговечность
- Агрегат заправлен пропаном R290

Дополнительные характеристики:

- **Температура окружающей среды: 25 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2159 Вт
 - Объем камеры: 47 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1824 Вт
 - Объем камеры: 29 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1523 Вт
 - Объем камеры: 17,9 м3
- **Температура окружающей среды: 32 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2026 Вт
 - Объем камеры: 33,3 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1706 Вт
 - Объем камеры: 20,5 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1416 Вт
 - Объем камеры: 11,4 м3
- **Температура окружающей среды: 43 °C**
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1791 Вт
 - Объем камеры: 17,8 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1503 Вт
 - Объем камеры: 10 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1240 Вт
 - Объем камеры: 6,7 м3
- Мощность компрессора: 1,23 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2300 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1150 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 4 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
- Номинальный ток: 6,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.