

Коммерческое предложение от 14.09.2026**Шкаф холодильный Apach Chef Line LCRM70SG****Цена с НДС: 441 126 руб.****Артикул: 249217****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от 0 до 10
Исполнение двери	прозрачная
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Гастронормированный	да
Объем, л	700
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.22
Ширина, мм	740
Глубина, мм	815
Высота, мм	2085
Вес (без упаковки), кг	135
Вес (с упаковкой), кг	148.5

Холодильный шкаф [Apach LCRM70SG](#) серии Chef Line применяется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов, полуфабрикатов и напитков на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оборудована электронным дисплеем, автоматической оттайкой, 3 полками, самозакрывающейся дверью с магнитным уплотнителем, внутренней подсветкой, замком и регулируемыми по высоте ножками. Материал корпуса, внутренней камеры, ножек и съемной крышки испарителя - нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал задней стенки - оцинкованная сталь, материал дверной ручки - нержавеющая сталь [AISI 304](#) толщиной 2 мм, материал двери - стекло.

В комплекте 3 полки формата GN2/1 и 3 пары направляющих.

Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Полезный объем: 601 л
- Холодильная мощность: 0.533 кВт
- Потребляемый ток: 1.2 А
- Угол открывания двери: 105°
- Высота регулировки ножек: от 100 до 150 мм
- Встроенный компрессор
- Компрессор Aspera: снижение потребления энергии на 15%, уровня шума – на 5 дБА

- Система испарения конденсата подключается только при наличии воды, образовавшейся в результате размораживания
- Постоянная температура: остановка вентиляторов при открытии двери
- Округлые внутренние углы: легкая очистка
- Хладагент: R290
- Толщина изоляции: 75 мм (без CFC/HCFC)
- Клапан: поставляется с соленоидом

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.