

Коммерческое предложение от 23.09.2026**Прилавок-витрина Abat ПВВ(Н)-70Е-С-01-НШ (оригами)****Цена с НДС: 369 096 руб.****Артикул: 151763****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Серия	сэйла
Количество гастроемкостей GN1/1	4
Тип	прилавок с холодильной витриной и ванной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.32
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	717
Высота, мм	1640
Вес (без упаковки), кг	200
Вес (с упаковкой), кг	260

Прилавок-витрина [Abat ПВВ\(Н\)-70Е-С-01-НШ](#) линии раздачи Сейла используется для демонстрационной выкладки, охлаждения, кратковременного хранения холодных закусок, третьих блюд и напитков на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, контролером температуры, автоматической оттайкой, 3 полками, гастроемкостями, поднимающимися дверцами, раздвижными дверками со стороны персонала, нейтральным шкафом для хранения кухонного инвентаря, поддоном для сбора воды, 2 светодиодными подсветками витрины, светодиодной лентой для фасада, эквипотенциальным зажимом и регулируемыми по высоте ножками. Материал облицовки корпуса - высококачественная нержавеющая сталь, материал фасадов - МДФ панели.

В комплекте направляющие для подносов.

Передние фасады в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Вес указан без учета фасадов.

Технические характеристики:

- Температурный диапазон: от 5 до 15°С
- Вместимость гастроемкостей GN1/1 (65 мм): 4 шт
- Размеры ванны: 1340x510x89 мм
- Полезный объем витрины: 0.52 м3
- Полезный объем ванны: 0.058 м3

- Полезный объем суммарный: 0.578 м3
- Демонстрационная площадь полок витрины: 1.84 м2
- Демонстрационная площадь ванны и столешницы: 0.68 м2
- Демонстрационная площадь суммарная: 2.52 м2
- Потребление электроэнергии: 7.6 кВт/сут
- Частота: 50 Гц
- Установленный номинальный ток в амперах, не более:
 - Холодильного агрегата: 3.64 (531) А (Вт)
 - Электродвигателя испарителя: 0.21 (33) А (Вт)
 - Лампы светодиодные: 0.05 (12) А (Вт)
 - Суммарный: 3.90 (576) А (Вт)
- Номинальная мощность ТЭНа оттайки, не более: 320 Вт
- Потребление электроэнергии за сутки: не более 5.4 кВт
- Хладагент: R404a
- Общая масса хладагента: 0.55 кг
- Работа при температуре окружающего воздуха: от 12 до 32 °С
- Работа при относительной влажности: от 40 до 70%
- Климатический класс изделия: 4
- Вдоль направляющих для подносов дополнительная светодиодная подсветка для освещения фасада
- С лицевой стороны ножки закрываются фартуком
- Внутренний объем с принудительной циркуляцией охлаждаемого воздуха
- Сменные панели фасадов
- Можно заменить ножки на колеса для передвижения
- Ударопрочное стекло
- При достижении заданной температуры в охлаждаемом объеме контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной – включает его
- Опционально доступен к заказу: выбор вида фрезеровки и цвета покраски МДФ панелей из палитры цветов RAL

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.