

**Коммерческое предложение от 24.09.2026****Прилавок-витрина Abat ПВВ(Н)-70Е-С-02-НШ (нерж.сталь)****Цена с НДС: 289 003 руб.****Артикул: 695655****Под заказ**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Гарантия               | 12 мес.                         |
| Страна-производитель   | Россия                          |
| Серия                  | сэйла                           |
| Тип                    | прилавок с холодильной витриной |
| Подключение, В         | 220                             |
| Мощность, кВт          | 0.3                             |
| Ширина, мм             | 1120                            |
| Глубина, мм            | 717                             |
| Высота, мм             | 1640                            |
| Вес (без упаковки), кг | 160                             |
| Вес (с упаковкой), кг  | 220                             |

Прилавок-витрина [Abat ПВВ\(Н\)-70Е-С-02-НШ](#) линии раздачи Сейла используется для демонстрационной выкладки, охлаждения, кратковременного хранения холодных закусок, третьих блюд и напитков на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, контролером температуры, автоматической оттайкой, 3 полками, поднимающимися дверцами, раздвижными дверками со стороны персонала, нейтральным шкафом для хранения кухонного инвентаря, поддоном для сбора воды, 2 светодиодными подсветками витрины, светодиодной лентой для фасада, эквипотенциальным зажимом и регулируемые по высоте ножками. Материал облицовки корпуса, столешницы и фасада - высококачественная нержавеющая сталь.

*В комплекте направляющие для подносов.*

*Передние фасады в комплект не входят и приобретаются отдельно.*

Вес указан без учета фасадов.

**Технические характеристики:**

- Температурный диапазон: от 5 до 15 °С
- Полезный объем витрины: 0.39 м3
- Демонстрационная площадь полок витрины: 1.36 м2
- Демонстрационная площадь столешницы: 0.57 м2
- Демонстрационная площадь суммарная: 1.93 м2
- Потребление электроэнергии: 7кВт/сут

- Частота: 50 Гц
- Установленный номинальный ток в амперах, не более:
  - Холодильного агрегата: 3.44 (531) А (Вт)
  - Электродвигателя испарителя: 0.21 (33) А (Вт)
  - Лампы светодиодные: 0.04 (12) А (Вт)
  - Суммарный: 3.69 (576) А (Вт)
- Номинальная мощность ТЭНа оттайки, не более: 320 Вт
- Хладагент: R404a
- Общая масса хладагента: 0.5 кг
- Работа при температуре окружающего воздуха: от 12 до 32 °С
- Работа при относительной влажности: от 40 до 70%
- Климатический класс изделия: 4
- С лицевой стороны ножки закрываются фартуком
- Внутренний объем с принудительной циркуляцией охлаждаемого воздуха
- Сменные панели фасадов
- Можно заменить ножки на колеса для передвижения
- Ударопрочное стекло
- При достижении заданной температуры в охлаждаемом объеме контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной – включает его
- Опционально доступен к заказу: выбор вида фрезеровки и цвета покраски МДФ панелей из палитры цветов RAL

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.